

IMPACLEAN AQUA B 205

PRŮMYSLOVÝ EXTRA SILNÝ ČISTIČ PRO POSTŘIKOVÉ, PORTÁLOVÉ A VYSOKOTLAKÉ ZAŘÍZENÍ

Je to nízko pěnicí, biologicky odbouratelný, šetrný k povrchu čistící koncentrát určený k použití ve strojírenství a automobilovém průmyslu na mytí strojů, motorů, výrobků, konstrukcí, podvozků, karosérií, autoplachet, forem, šablon, pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí od olejů, vazelin a nečistot. **Ideální na mytí strojních zařízení a výrobků po obrábění, svařování, konečné pracovní činnosti a u technických služeb.**

Čistí nečistoty, minerální a syntetické tuky a oleje, vosky ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (obklady, kovy, nerez ocel, sklo, dlažba, smaltové povrchy). Nahrazuje hořlavé, toxické, chlorované uhlovodíky, jako jsou např. benzín, ředidla, hořlavé odmašťovače. Lze použít na všechny vodě odolné povrchy.

Běžné čištění stěn, podlah, strojů a zařízení, oken, kování, pracovních ploch, značek, vozidel, atd. (jakékoli tvrdé povrchy). Odstraňuje špínu a nečistoty ze zdiva, obkladaček s glazurou, kamene, mramoru a z betonových dílů. Nenarušuje těsnění, NBR a silikonové „O“ kroužky, gumu a většinu plastických hmot.

- + Extra silný čistič biologických nečistot**
- + Extra silný čistič minerálních a syntetických olejů**
- + Extra silný čistič minerálních a syntetických maziv**
- + Silný čistič živočišných a rostlinných tuků a olejů**
- + Odstraňuje dokonce silikonovou vazelinu a olej**
- + Nízkopěnicivý**
- + Vysoký obsah účinných látek**
- + Nepoškozuje povrchy**

Aplikace

Běžné čištění stěn, podlah, strojů a zařízení, oken, strojních dílů a nářadí, forem, pracovních ploch, značek, skeletů, atd. (jakékoli tvrdé povrchy). Odstraňuje špínu a nečistoty z kovů, plastů, skla, ze zdiva, glazované keramiky, kamene, mramoru a z betonových dílů.

■ Čištění ve strojírenském průmyslu

Dnešní povrchy (barvy a laky, sklo, plasty, kovy i barevné a další materiály) jsou velmi nákladné. B 205 je bezpečný - nepoškozuje hliník, železo, litinu, mosaz, bronz, měď, sklo, keramiku, beton, lakované a barvené povrchy, většinu umělých hmot. Používáním tohoto výrobku výrazně snížíte náklady na mytí. B 204 se může používat pro vnitřní i venkovní účely

Aplikace na:

Živočišné tuky a oleje	Rostlinné tuky a oleje	Minerální tuky a oleje	Syntetické tuky a oleje	Frekvenční mytí	Usazené nečistoty	Vosky
◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆

Metoda aplikace

Setřením	Natíráním	Máčením	Stříkáním	Vysokotlakým stříkáním	Strojově
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆

Ředění

Motory, podvozky	Strojně	Skelety, formy	Pracovní plochy, nářadí
1:100	1:300	1:400	1:500

Technická tabulka

Produkt	PH	Barva	Báze	Vzhled	Bod vzplanutí
B 205	11-12	Průhledná	Tenzid, voda	Viskózní kapalina	NEMÁ

Aplikace B 205:

Produkt je koncentrát, nastavte zařízení nebo nařed'te 1:100 až 500 s čistou teplou (+60°C) vodou. Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte produktem Impaclean Aqua C 310 a opláchněte čistou vodou, poté použijte B 205.

- **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakovým a vysokotlakým postřikem
- **Spotřeba:** je 10-20m² z 1L naředěného produktu dle struktury povrchu.
- **Naneste na povrch, necháme 5 až 10 minut působit**, můžeme použitím kartáč, tím výrazně zvýšíme účinnost. **Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte zaschnout.**

V případě velkého znečištění zvyšte koncentraci nebo nechte působit déle. Za použití tlakových zařízení vybavených pěnovou koncovkou vytváří pěnu na mytí vertikálních povrchů, která velmi účinně odstraňuje nečistoty. Pro ruční aplikace doporučujeme aplikátor EPOCA 2000. Vždy opláchněte čistou vodou po čištění.

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci. Před použitím čtěte bezpečnostní listy!