

# IMPACLEAN AQUA B 300

## EXTRA SILNÝ ODMAŠŤOVACÍ A ODSTRAŇOVACÍ KONCENTRÁT

Speciální, vysoce alkalický odmašťovač s extra silnou odmašťovací a odstraňovací silou určenou k použití ve strojírenství, gumárenském, plastikářském a automobilovém průmyslu na mytí strojů, motorů, výrobků, konstrukcí, dopravníkových řetězů, podvozků, forem, šablon, pracovních ploch, podlah, stěn a nářadí od zapečených olejů, maziv, separátorů, vosků a gum.

Ideální na mytí strojních zařízení, po lisování, obrábění, svařování, konečné pracovní činnosti a u technických služeb na extrémní mytí.

Odmašťuje minerální a syntetické tuky a oleje, usazené nečistoty, spáleniny, vosky ze všech vodou omyvatelných tvrdých povrchů (obklady, kovy, dlažba, smaltové povrchy).

Byl vyvinutý jako náhrada hořlavých, toxických, chlorovaných uhlovodíků, jako jsou např. benzín, ředidla, hořlavé odmašťovače.

- ✚ Určen pro ruční, strojové i vysokotlaké čištění**
- ✚ Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla**
- ✚ Velmi vhodný pro odstranění spálených a zapečených olejů, maziv, vosků, separátorů a i gum**
- ✚ Extra silný odstraňovač ropných produktů a emulzí**
- ✚ Extra silný odstraňovač paliv**
- ✚ Extra silný odstraňovač usazených nečistot (“šmír”)**
- ✚ Extra silný odstraňovač konzervačních olejů a vosků**
- ✚ Extra silný odmašťovač minerálních a syntetických olejů, maziv a emulzí**
- ✚ Odstraňuje silikonovou vazelínu a olej**
- ✚ Vysokou alkalicitou dezinfikuje**
- ✚ Ideální pro dokonalé odmaštění povrchu před barvením**
- ✚ Pěnivý**
- ✚ Extra vysoký obsah účinných látek**

Může narušit těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky, gumu a některé plastické hmoty. Mění barvu a může poškodit „plexisklo“ a měkkou gumu (test s ředěním 1:10).

## ■ Čištění ve strojírenském průmyslu

Impaclean Aqua B 300 je speciální extra silný čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny z kovových předmětů.

Umožňuje čištění z povrchů místo uhlovodíků (např. xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlóru a bromu).

### Aplikace na:

Živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje	Syntetické tuky a oleje	Frekvenční mytí	Usazené nečistoty	Vosky
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆

### Metoda aplikace

Setřením	Natíráním	Máčením	Stříkáním	Vysokotlakým stříkáním	Strojově
◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ pěnění	◆ ◆

### Ředění/Aplikace, B 300/Voda

Motory, podvozky	Stroje	Skelety, formy	Pracovní plochy, nářadí	Vysoko-tlakem
1:5-10	1:10-25	1:20-50	1:50-70	1:300–500

### Technická tabulka

Produkt	PH	Barva	Báze	Vzhled	Bod vzplanutí
B 300	<12	průhledná	Tenzid, voda	viskózní kapalina	NEMÁ

### Aplikace B 300:

Produkt je koncentrát, před použitím naředte 1:5 až 50 s čistou teplou (+60°C) vodou. Použití štětce nebo tlaku výrazně zvýšíme účinnost.

Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte produktem Impaclean Aqua C 310 a opláchněte čistou vodou, poté použijte B 300.

**Aplikace Ruční:** hadříkem, houbičkou, mopem,

**Postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem

**Naneste na povrch, nechte působit a poté setřete nebo vyčistěte čistou vodou. V případě velkého znečištění zvyšte koncentraci nebo nechte působit déle. Za použití tlakových zařízení vybavených pěnovou koncovkou vytváří bohatou pěnu na mytí vertikálních povrchů, která velmi účinně odstraňuje nečistoty. Pro ruční aplikace doporučujeme aplikátor EPOCA 2000. Vždy opláchněte čistou vodou po čištění.**

**Při práci používejte gumové ochranné rukavice. Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci. Před použitím čtěte bezpečnostní listy!**

**WWW.IMPASOL.COM**

HF SERVIS s.r.o.  
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impasol@hfservis.cz

[www.hfservis.cz](http://www.hfservis.cz)

**HF**SERVIS